

# Training Tips I

## Rectificando un techo colapsado



### Un vehículo a volcado y el techo a colapsado. El conductor se encuentra atrapado

#### ¿Que haría usted?

**Imagen 1:** La puerta del conductor debe ser removida con la mandíbula, para una eventual vía de salida del conductor

**Imagen 2:** Desde el costado del pasajero, posicionamos el RAM sobre el "lomo" de transmisión (si se fijan en la imagen 3 no hay "lomo" de transmisión).

**Imagen 3:** Con cuidado desplazamos el techo con el RAM, la punta de este debe estar posicionada en un punto fiable como por ejemplo lo es el perno del cinturón de seguridad, esto permitirá tener un desplazamiento más eficiente. . Debemos tener la precaución de no perforar el "lomo".

lomo, ubicamos un una placa de madera de 1" x 8" x 12" de esta forma distribuir la carga, debemos evitar el uso de cuartones de 4" x 4" debido a que su forma genera una desestabilización del RAM al momento de desplazar.

**Imagen 4:** Con el techo reubicado, podemos poner nuestro foco en el pasajero. Si es necesario podemos remover el RAM para así tener más espacio para trabajar, es importante si se decide retirar el RAM tener la precaución de que el techo no vuelva a colapsar, por lo mismo se debe retirar de forma controlada con foco en el comportamiento del techo.