

BOTA LYTOS FR-1401

Bota multifuncional para bomberos y emergencias.

La bota Lytos FR-1401 está diseñada para ofrecer rendimiento profesional en entornos de alta exigencia térmica, mecánica y de seguridad. Con certificación EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN M SRC ESD, garantiza una protección integral y confiable. Ideal para bomberos y rescates industriales, combina materiales de primera calidad, membrana impermeable y transpirable, y suelas de alta tracción. FR-1401, seguridad y confort pensando en el bombero de hoy.



FR-1401

**EN 15090:2012 F2A HI3
CI AN M CR SRC ESD**



EU 35-50



CERTIFICACIÓN

- EN 15090:2012 F2A HI3
- CI | AN | M | CR | SRC | ESD
- Cumple con EN ISO 20344:2021 y EN ISO 20345:2022
- **Tallas disponibles: EU 35–50**
- **Altura caña: 18,5 cm (EU 42)**
- **Peso aproximado: 1100 g (talla 42)**
- **Modelo: Tipo C**

PRINCIPALES PROTECCIONES

- Protección metatarso y maleolar: espumas de alta absorción (6 mm) según EN ISO 20344:2021
- Puntera de fibra de vidrio: resistente a impactos de hasta 200 J (EN 22568:2019)
- Anti-perforación: plantilla textil multicapas (EN 22568:2021)
- Protección contra agentes patógenos: según ISO 16604 (sangre y fluidos contaminantes)
- Refuerzos: sobrepontera de goma nitrílica antiabrasión (2 mm) y protector de talón preformado para descalce rápido
- Insertos reflectantes: en parte posterior, superior, lateral interna y externa para alta visibilidad

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Corte:
- Cuero hidrorrepelente 2.4–2.6 mm
- Alta transpirabilidad (>5,0 mg/cm²/h)
- Certificados LWG y Oeko-Tex

FORRO INTERIOR

- Laminado bicapa
- Tejido resistente a la abrasión (75% poliamida / 25% poliéster)
- Tejido 3D altamente transpirable, canaliza vapor hacia el exterior a través del collarín

MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

- Material no poroso 100% PU + soporte protector 100% poliéster
- Laminada directamente al corte para máxima estanqueidad
- Libre de PFAS y certificada OEKO-TEX®
- Protección contra virus y bacterias según ISO 16604

ZONAS DE FLEXIÓN

- Cuero de ternera hidrorrepelente de 1.0–1.2 mm
- Certificación ecológica Blaue Engel

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

- Plantilla interior: de fieltro con soporte en EVA (zona posterior y arco plantar), anatómica, antibacteriana, hipoalergénica, extraíble e intercambiable
- Compatibilidad ortopédica: certificada bajo norma DGUV 112-191
- Sistema de cierre: cremallera frontal + cordones con sistema de ajuste personalizado y ganchos de bloqueo